

## 规格与性能表

百富型号	1.068	1.288	1.1300
铝合金双隔膜泵			
加纤尼龙双隔膜泵			
不锈钢双隔膜泵			
百富型号	1.068	1.288	1.1300
最大自由流量	10 公升/分	38 公升/分	112 公升/分
建议最大次数	40次/分	60次/分	60次/分
空气最大使用压力	7 kg/cm <sup>2</sup>	10 kg/cm <sup>2</sup>	10 kg/cm <sup>2</sup>
最大空气消耗量	120NL/分	350NL/分	1125NL/分
入口口径	3/8 英寸	1/2英寸	1 英寸
出口口径	3/8 英寸	1/2英寸	1 英寸
膜片直径	110mm	140mm	210mm
流量/往复	68cc	288cc	1300cc
启始动力	1.2 Kg/cm <sup>2</sup>	1.2 Kg/cm <sup>2</sup>	1.2 Kg/cm <sup>2</sup>
建议使用压力	2~5 Kg/cm <sup>2</sup>	2~5 Kg/cm <sup>2</sup>	2~5 Kg/cm <sup>2</sup>
建议使用	喷枪1支	自动枪8~12支	输送、模具离型剂
选配项	裸泵/整组	裸泵/整组	裸泵
油性涂料选用	铝合金本体	A1.068	A1.288
水性涂料选用	加纤尼龙本体	N1.068	N1.288
酸碱涂料选用	不锈钢本体	S1.068	S1.288

## 油漆出口/回流調壓器

照片								
材質	鋁合金調壓器		鋁合金鍍鉻調壓器		不銹鋼調壓器		气动精密調壓閥 (水性專用)	气动精密調壓閥
功能	出口	回流	出口	回流	出口	回流	出口	出口
型號	PR-01	BP-01	PRC-01	BPC-01	PRS-01	BPS-01	MBP R3	MBP R4
塗料入口尺寸pt (f)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"
塗料出口尺寸 pt (f)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
空氣入口尺寸pt (f)							5/32"	5/32"
空氣壓力範圍(kg/cm <sup>2</sup> )							0.7~7	Max.5
塗料最大入口壓力(kg/cm <sup>2</sup> )	15	15	15	15	15	15	3.4	15
塗料出口壓力(kg/cm <sup>2</sup> )	0.2~7	1.7~12	0.2~7	1.7~12	0.2~7	1.7~12	0.5~2	0.5~4
塗料流量範圍 升/分	2	10	2	10	2	10	0.1~0.5	0.8
重量 公克								

## 裸泵與全配整組的定義

**全配系:** 包含裸泵、空氣調壓器、油漆吸管、油漆出口接頭與閥門、腳架。  
腳架材質為碳鋼烤漆

**裸泵:** 不包含任何的附件

## 选型指南

百富型號識別:

A1.068

1:1 壓力比

68cc 每一個往復

A: 鋁合金

N: 尼龍(水性)

S: 不銹鋼

## 木器、金屬、塑膠等行業的油漆噴塗傳送

- 黏度適用範圍涂氏4#杯 7秒 to 50秒
- 溶劑型塗料與水性塗料
- 單組份與雙組份塗料
- 水氣高敏感性塗料
- 環氧底塗
- 聚氨酯面漆
- 罩光漆
- 着色劑
- 聚酯乙酯
- 光固化塗料
- 酸性塗料、改性塗料

## 雙隔膜泵與噴具的搭配, 請另詢價

- 空氣噴槍
- 空氣靜電槍
- 旋杯槍
- 旋碟塗裝機



圖示為:N1.288全配系



圖示為: A1.068裸泵

## 其他多種特殊用途的可能性產業

- 低黏度的清潔液體
- 印刷油墨
- 可以噴塗的黏着劑
- 潤滑油輸送
- 液體傳輸
- 色料
- 水
- 香料
- 染料
- 蠟水
- 珐琅塗裝

## 雙隔膜泵的應用行業

- 航空航太工業
- 鐵路和運輸
- 商用车/乘用車
- 農業机具
- 皮革製品和制鞋廠
- 制陶和制瓷廠(釉)\*
- 木工和木工
- 3C電子產業