

規格與性能表

百富型號		1.068	1.288	1.1300
鋁合金雙隔膜泵				
加纖尼龍雙隔膜泵				
不鏽鋼雙隔膜泵				
百富型號		1.068	1.288	1.1300
最大自由流量		10 公升/分	38 公升/分	112 公升/分
建議最大次數		40次/分	60次/分	60次/分
空氣最大使用壓力		7 kg/cm ²	10 kg/cm ²	10 kg/cm ²
最大空氣消耗量		120NL/ 分	350NL/ 分	1125NL/ 分
入口口徑		3/8 英寸	1/2英寸	1 英寸
出口口徑		3/8 英寸	1/2英寸	1 英寸
膜片直徑		110mm	140mm	210mm
流量/往復		68cc	288cc	1300cc
啟始動力		1.2 Kg/cm ²	1.2 Kg/cm ²	1.2 Kg/cm ²
建議使用壓力		2~5 Kg/cm ²	2~5 Kg/cm ²	2~5 Kg/cm ²
建議使用		噴槍1 支	自動槍8~12支	輸送、模具離型劑
選配項		裸泵/整組	裸泵/整組	裸泵
油性塗料選用	鋁合金本體	A1.068	A1.288	A1.1300
水性塗料選用	加纖尼龍本體	N1.068	N1.288	
酸鹼塗料選用	不鏽鋼本體	S1.068	S1.288	S1.1300

油漆出口/回流調壓器

照片														
材質	鋁合金調壓器		鋁合金鍍鉻調壓器		不鏽鋼調壓器		不鏽鋼調壓器		不鏽鋼調壓器		不鏽鋼調壓器		氣動精密調壓閥 (水性專用)	氣動精密調壓閥
功能	出口	回流	出口	回流	出口	回流	出口	回流	出口	回流	出口	回流	出口	出口
型號	PR-01	BP-01	PRC-01	BPC-01	PRS-01	BPS-01	PRS-01	BPS-01	PRS-01	BPS-01	PRS-01	BPS-01	MBP R3	MBP R4
塗料入口尺寸 pt (f)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"
塗料出口尺寸 pt (f)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
空氣入口尺寸 pt (f)													5/32"	5/32"
空氣壓力範圍(kg/cm ²)													0.7~7	Max.5
塗料最大入口壓力(kg/cm ²)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	3.4	15
塗料出口壓力(kg/cm ²)	0.2~7	1.7~12	0.2~7	1.7~12	0.2~7	1.7~12	0.2~7	1.7~12	0.2~7	1.7~12	0.2~7	1.7~12	0.5~2	0.5~4
塗料流量範圍 升/分	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	0.1~0.5	0.8
重量 公克														

裸泵與全配整組的定義

全配泵: 包含裸泵、空氣調壓器、油漆吸管、油漆出口接頭與閥門、腳架。
腳架材質為碳鋼烤漆

裸泵: 不包含任何的附件



圖示為:N1.288全配泵



圖示為: A1.068裸泵

選型指南

百富型號識別:

A1.068

1:1 壓力比

68cc 每一個往復

A: 鋁合金

N: 尼龍(水性)

S: 不鏽鋼

木器、金屬、塑膠等行業的油漆噴塗傳送

- 黏度適用範圍塗氏4#杯 7秒 to 50秒
- 溶劑型塗料與水性塗料
- 單組份與雙組份塗料
- 水氣高敏感性塗料
- 環氧底塗
- 聚氨酯面漆
- 罩光漆
- 著色劑
- 聚酯乙酯
- 光固化塗料
- 酸性塗料、改性塗料

其他多種特殊用途的可能性產業

- 低黏度的清潔流體
- 印刷油墨
- 可以噴塗的黏著劑
- 潤滑油輸送
- 流體傳輸
- 色料
- 水
- 香料
- 染料
- 蠟水
- 珐瑯塗裝

雙隔膜泵的應用行業

航空航太工業
鐵路和運輸
商用車/乘用車
農業機具
皮革製品和制鞋廠
制陶和制瓷廠(釉)*
木工和木工
3C電子產業

雙隔膜泵與噴具的搭配, 請另詢價

空氣噴槍
空氣靜電槍
旋杯槍
旋碟塗裝機